



BAUREIHE MIET-AGGREGATE

HIMOINSA Unternehmen mit der Qualität - Zertifizierung ISO 9001

Die Stromerzeuger von HIMOINSA erfüllen das CE Zeichen und die folgende Vorschriften:

- 2006/42/CE Maschinensicherheit.
- 2014/30/UE elektromagnetische Verträglichkeit.
- 2014/35/UE elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
- 2000/14/CE Lärmwirkung von Maschinen Anwendung im Freien.(modifiziert durch 2005/88/CE)
- (UE) N° 2016/1628 Abgasausstoss und Schadstoffteilchen
- EN 12100, EN 13857, EN 60204

Aufstellbedingungen: 1000 mbar, 25°C, 30% relative Luftfeuchtigkeit. Leistung gemäss der Norm ISO 3046.

P.R.P. - ISO 8528:

Das ist die max. Leistung die für ein Zyklus zur Verfügung steht, es ist eine variable Leistung die auf eine Stunde pro Jahr begrenzt ist, zwischen den vorgegebenen Wartungsintervallen. Die Durchschnittsleistung während einer Periode von 24 Stunden darf nicht mehr als 80% überschritten werden P.R.P. 10% Überlast ist erlaubt nur für Ausregelzwecke.

Standby Power (ISO 3046 Fuel Stop power):

Das ist die max. Leistung die zur Verfügung steht für den Einsatz einer variablen Last die Anzahl ist begrenzt auf (500h) pro Jahr im Bereich der folgende maximalen Funktionen: 100% der Last 25h/Jahr -90% der Last 200h/Jahr. Keine Überlast zulässig. Es ist anwendbar im Falle einer Unterbrechung in elektrischen Netze die normalerweise zuverlässig sind.

Klasse G3, Lastaufnahme gemäß ISO 8528-5:2020

HIMOINSA HAUPTSITZ:

Fabrik: Strasse, Murcia - San Javier, Km. 23,6 | 30730 SAN JAVIER (Murcia) Spanien
Tel.+34 968 19 11 28 Fax +34 968 19 12 17 Fax +34 968 19 04 20 |
info@himoinsa.com | www.himoinsa.com

Production Centers:
SPANIEN • FRANKREICH • INDIEN • CHINA • USA • BRASILIEN • ARGENTINIEN

Niederlassungen:
PORTUGAL | POLEN | DEUTSCHLAND | UK | SINGAPUR | VEREINIGTE EMIRATE
ARABES | PANAMA | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | ARGENTINIEN | ANGOLA |
SÜDAFRIKA | MAROKKO

SERVICE		PRP
LEISTUNG	kVA	20
LEISTUNG	kW	16
BETRIEBSART	r.p.m.	1.500
HAUPTSPANNUNG	V	400/230
VERFÜGBARE SPANNUNGEN	V	200/115 · 230 V (t)
LEISTUNGSFAKTOR	Cos Phi	0,8



SCHALLISOLIERTES MIETAGGREGAT



B24R



WASSERGEKÜHLT



DREI PHASE



50 HZ



STAGE V



DIESEL

Himoinsa behält sich das Recht auf Änderung eines jeglichen Gerätemerkmals ohne vorherige Mitteilung vor.

Gewichte und Abmessungen basierend auf den Standard. Die Abbildungen können optionales Zubehör enthalten.

Die in diesem Katalog aufgeführten technischen Merkmale entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen.

Die Abbildungen und Abbildungen sind Richtwerte und können nicht vollständig mit dem Produkt übereinstimmen.

Patentiertes Industriedesign.



Motorspezifikationen | 1.500 r.p.m.

Nennleistung (PRP)	kW	18,4
Hersteller	YANMAR	
Modell	4TNV88BXIHR	
Motortyp	Diesel Viertakt	
Art der Einspritzung	Direkt	
Art der Ansaugung	Natürlich	
Zylinder, Anzahl und Anordnung	4-L	
Durchmesser x Arbeitsweg	mm	88 x 90
Gesamthubraum	L	2,19
Kühlsystem	Kühlflüssigkeit	
Spezifikationen Motoröl	SAE 3 class 10W30 / API grade CD,CF	
Kompressionsverhältnis	20	

Kraftstoffverbrauch ESP-Betrieb	L/h	5,9
Kraftstoffverbrauch 100 % PRP	L/h	5,2
Kraftstoffverbrauch 80 % PRP	L/h	3,8
Kraftstoffverbrauch 50 % PRP	L/h	2,7
Ölverbrauch unter voller Belastung	g/kWh	0,27
Maximale Ölmenge	L	7,4
Gesamtmenge Kühlflüssigkeit	L	5,5
Regler	Typ	Mechanisch
Luftfilter	Typ	Trocken



- Diesel Motoren
- Viertakter
- Wassergekühlter
- Elektrische Anlassvorrichtung 12V
- Filterabscheider (Stand sichtbar)
- Trockenluftfilter
- Kühler mit Druckgebläse
- Mechanische Regelung
- Schutzeinrichtungen für heiße Teile
- Schutzeinrichtungen für bewegliche Teile



Spezifikationen Drehstromgenerator | MECC ALTE

Hersteller	MECC ALTE	
Modell	ECP28.M4C	
Pole	Nr.	4
Verbindungsart (Standard)	Stern - Baureihe	
Kupplungsart	S-4 7,5"	
Schutzart Isolierung	Klasse	Klasse H


Mechanische Schutzart (gemäß IEC-34-5)	IP23
Ansteuerungssystem	Selbsterregt, ohne Bürsten
Spannungsregler	A.V.R. (Electronic)
Art der Halterung	Einlagerausführung
Kupplungssystem	Flexible Scheibe
Art der Abdeckung	Standard (Vakuumtränkung)



- Selbsterregt und selbstregelnd
- AVR-Regelung
- Schutzart IP23
- Isolierklasse H

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

		Version Standard	Version Optional	Version Großes Fassungs- vermögen	Version Großes Fassungs- vermögen
Länge (L)	mm	2150	2150	2150	2150
Höhe (H)	mm	1340	1340	1560	1560
Breite (W)	mm	1040	1040	1040	1040
Maximales Verpackungsvolumen	m³	3	3	3,49	3,49
Gewicht mit Flüssigkeiten in Kühler und Ölwanne	Kg	758	788	848	903
Fassungsvermögen Tank	L	100	100	190	330
Autonomie	Stunden	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Autonomie	Stunden	26	26	50	87
		Kunststoff tank	Stahltank	Stahltank	Stahltank



SCHALLDRUCK

Schallpegel	dB(A)@7m	65 ± 2,4
-------------	----------	----------

DATEN DER ANLAGE

ABGASANLAGE

Höchsttemperatur Abgas Betrieb	° C	480
Durchflussmenge Abgas Betrieb	m³/min	4,28
Maximal zulässiger Gegendruck	mm H2o	1300
Außendurchmesser Abgasrohr	mm	65

BENÖTIGTE LUFTMENGE

Maximaler Luftdurchsatz für die Verbrennung	m³/h	88,7
Luftstrom Ventilator Motor	m³/s	0,8
Luftstrom Ventilator Drehstromgenerator	m³/s	0,11

INBETRIEBNAHMESYSTEM

Anlaufleistung	kW	1,4
Anlaufleistung	CV	1,9
Hilfsspannung	Vcc	12

KRAFTSTOFFANLAGE

Kraftstoffart		Diesel
Kraftstofftank	L	100
Weitere Werte des Kraftstofftanks	L	100, 190, 330



Version Schallisoliert

- Stahlgehäuse
- Verzeichnis für Kühlerfüllung
- Leckstellensicheres Gehäuse, für das Auffangen von Flüssigkeiten (Auffangwanne) ausgelegt
- Zugang für die Reinigung und Drainage des Kraftstofftanks
- Zugänge für die Reinigung des Gehäuses
- Zugschiene und Staplertaschen für den Transport mit Gabelstapler
- Auspuffklappe
- Schwingungsdämpfer
- Im Gehäuse integrierter Kraftstofftank
- Fließzeitmesser Kraftstofffüllstand
- Not-Aus-Schalter
- Aggregatkasten hergestellt aus hochwertigem Blech
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Niedriger Geräuschpegel
- Schallisolierung auf Grundlage von hochdichter Vulkansteinwolle
- Oberfläche mit Epoxidpolyester pulverlackiert
- Vollständiger Wartungszugriff (Wasser, Öl und Filter ohne Abbau des Verdecks)
- Verstärkte Hebehaken zum Anheben mit Kran
- Hermetisches Gehäuse (Doppelwand-Funktion zum Auffangen von Flüssigkeiten)
- Drainageverschluss Tank
- Drainageverschluss Gehäuse
- Gehäuse für die Installation eines Mobilsets vorgesehen
- Hochleistungs-Schalldämpfer aus Stahl mit -35db(A)
- Ölablass-Set Ölwanne
- Vielseitige Möglichkeiten bei der Montage von großräumigen Gehäusen mit Metalltank
- Dreiwegenventil zum Umfüllen des Kraftstoffs (verfügbar mit 1/2" und 3/8" Anschlüssen) (Optional).
- Kraftstoff-Umfüllpumpe (Optional).



FEATURES OF THE CONTROL UNITS

	CEM 7
Generator Angaben	Spannung zwischen den Phasen •
	Spannung zwischen neutral und Phasen •
	Ampere •
	Frequenz •
	Scheinleistung (kVA) •
	Wirkleistung (kW) •
	Blindleistung (kVA) •
	Leistungsfaktor •
Netz Angaben	Spannung zwischen den Phasen
	Spannung zwischen den Phasen und neutral
	Ampere
	Frequenz
	Scheinleistung
	Wirkleistung
	Blindleistung
	Leistungsfaktor
Motor Angaben	Kühlmitteltemperatur •
	Öldruck •
	Kraftstoffstand •
	Batterie Spannung •
	R.P.M •
	Batteriespannung Lichtmaschine •
Motorschutzfunktion	hohe Wassertemperatur •
	hohe Wassertemperatur durch den Sensor •
	niedrige Wassertemperatur durch den Sensor •
	niedriger Öldruck •
	niedriger Öldruck durch den Sensor •
	niedriger Wasserstand •
	unerwartetes Herunterfahren •
	Brennstofflagerung •
	Brennstofflagerung durch den Sensor •
	Stop-Fehler •
	Batteriespannungsfehler •
	Überdrehzahl •
	Unterdrehzahl •
	Start-Fehler •
	Not-Aus •

• Standard

ⓘ Optional

	CEM 7	
Generatorschutzfunktion	hohe Frequenz	•
	niedrige Frequenz	•
	Hochspannung	•
	Niedrigspannung	•
	Kurzschluss	•
	Asymmetrie zwischen den Phasen	•
	falsche Phasenfolge	•
	inverse Strom	•
	Überlast	•
	Drop Sammelmeldung	•
Zähler	Gesamtstundenzähler	•
	Teil Stundenzähler	•
	Kilowatt Meter	•
	startet gültige Zähler	•
	startet Fehlerzähler	•
	Wartung	•
Kommunikation	RS232	⓪
	RS485	⓪
	MODBUS IP	⓪
	MODBUS	⓪
	CCLAN	⓪
	Software für PC	⓪
	Analog Modem	⓪
	GSM/GPRS Modem	⓪
	Remote Screen	⓪
	Telesignal	⓪ (8 + 4)
	J1939	⓪
Merkmale	Alarmhistorie	• (100)
	externer Start	•
	Anlaufsperr	•
	Netzausfall Start	•
	Start unter normativen EJP	•
	Kühlwasservorheizung Motorsteuerung	•
	Aggregat Schütz Ansteuerung	•
	Netz & Aggregat Schütz Ansteuerung	•
	Kraftstoffförderüberwachung	•
	Motortemperaturüberwachung	•
	Handbetätigung	•
	programmierbare Alar	•
	Aggregate Start-Funktion im Test Modus	•
	programmierbare Ausgänge	•
	mehrsprachig	•
Sonderfunktionen	Positionierung GPS	⓪
	Synchronisation	•
	Netz Synchronisation	•
	RAM7	⓪
	externer Bildschirm	⓪

• Standard

⓪ Optional



CONTROL PANELS



M5

Manueller Schaltschrank mit digitalem Auto-Start und vier- oder zweipoligem thermomagnetischem Schutzschalter (je nach elektrischer Spannung) sowie Differentialrelais.

Digitale steuereinheit CEM7



Elektrisches System

- Schalttafel M5 mit elektronischem Steuergerät CEM7 und geschalteter Notabschaltung
- Sicherheit am Ausgangssteckfeld (Auslösen des thermomagnetischen Schutzschalters und Alarmmeldung am Steuergerät)
- Regelbarer Differentialschutz (zeitlich und in Empfindlichkeit), serienmäßig in den Schalttafeln M5 und AS5 mit thermomagnetischem Schutzschalter enthalten
- Drehstromerzeuger zum Laden von Batterien mit Erdungsanschluss
- Installierte Anlasserbatterie/n (einschließlich Kabel und Aufnahme)
- Elektrischer Erdungsanschluss mit vorgesehenem Anschluss für Tiefenerder (Tiefenerder nicht im Lieferumfang enthalten)
- Batterietrennschalter (Optional).